

PROF. LED TRACKLIGHT

GEPOEDERCOATE BEHUIZING | CRI>90

3-fase led tracklight met witte of zwarte gepoedercoate behuizing. Het armatuur wordt geleverd met flash-free LiFud driver en 36° reflector. Optioneel is een 24° of 60° reflector te bestellen (los geleverd). De led chip heeft een hoge kleurweergave (CRI>90), dit maakt deze tracklight bijzonder geschikt voor toepassingen in de retailbranche. De led spot is universeel en kan worden aangesloten op een 3-fase spanningsrail. De compact vormgegeven led spot is 360° kantelbaar, de behuizing is 300° draaibaar.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	HighSpectrum Sanan
Lumen behoud 55°	L70 >60.000 uur	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar	Stralingshoek	36° [24° en 60° optioneel]

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Behuizing
VL72070	32W	3000K	3000Lm	Wit
VL72071	32W	4000K	3200Lm	Wit
VL72072	32W	3000K	3000Lm	Zwart
VL72073	32W	4000K	3200Lm	Zwart

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL72089	15° reflector	
VL72090	24° reflector	
VL72091	60° reflector	

Details



Afmetingen

