

REFLECTOR CCT LED DOWNLIGHT

LAGE VERBLINDING UGR<19 | 3CCT

De veelzijdige inbouw Reflector CCT led downlight met witte of zwarte aluminium behuizing beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De verdiepte reflector zorgt voor een lage verblinding (UGR<19) met een stralingshoek van 60°. De downlights zijn uitgerust met flash-free driver incl. 1.5 meter snoer met stekker. Voor artikel VL21070 dient een driver te worden geselecteerd, hierdoor kan deze downlight met ruime omvang op verschillende hoogtes worden toegepast.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	60°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<19
		Macadam Steps	4

Productinformatie - downlight incl. driver					
Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting	Zaagmaat	Behuizing
VL21039	10W	1000Lm	A Ø113 x B 68.5mm	Ø90mm	Wit
VL21040	15W	1500Lm	A Ø145 x B 81.8mm	Ø120mm	Wit
VL21041	20W	2000Lm	A Ø174 x B 88,8mm	Ø145mm	Wit
VL21081	20W	2000Lm	A Ø174 x B 88,8mm	Ø145mm	Zwart
VL21082	18-28W dip-switch	1800-2800Lm	A Ø232 x B 112.8mm	Ø195mm	Zwart

Productinformatie - downlight excl. driver			
Artikelnummer	Wattage / Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21070	Wattage en lumen output zijn afhankelijk van geselecteerde driver	A Ø232 x B 112.8mm	Ø195mm

Selecteer i.c.m. één van de volgende drivers voor de gewenste wattage / lumen output		
VL21071	15W	Flash-Free led driver 1500 Lumen
VL21072	20W	Flash-Free led driver 2000 Lumen
VL21073	28W	Flash-Free led driver 2800 Lumen
VL21074	24-32W	Flash-Free led driver max: 3200 Lumen (24 tot 32W instelbaar)
VL81051	28-35W	Flash-Free led driver max: 3500 Lumen TRIAC dimbaar (28 tot 35W instelbaar)

Opties		
Artikelnummer	Omschrijving	
VL81058	TRIAC Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (geschikt voor VL21070 8 t/m 14W instelbaar)	
VL81059	TRIAC Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (geschikt voor VL21070 16 t/m 22W instelbaar)	
VL81055	1-10V Boke flash-free dimbare led driver dip-switch	(10 t/m 28W instelbaar)
VL81056	DALI-2 / 1-10V / Push-dim Boke flash-free dimbare led driver dip-switch	(10 t/m 28W instelbaar)
VL81060	DALI-2 / Push-dim Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch	(22 t/m 35W instelbaar)
VL41031	Noodunit met 3 uren accu - Noodunit dient zelf te worden gemonteerd aan de downlight	

Details



Afmetingen

