ECO LED STREETLIGHT

30 OF 50W | SLANK DESIGN | RAL7010




Eco led streetlight met SMD leds met hoge lumen output (145Lm/w 4000K) en interne flash-free led driver. Dankzij de SMD techniek worden de leds gelijkmatig gekoeld, dit zorgt voor minimale lichtterugval en langere levensduur. Het armatuur heeft een grijze (RAL7010) gepoedercoate behuizing (IP65) en is slagvast (IK08). De reflector heeft een stralingshoek van 45x145° en is voorzien van een ontluchtingsventiel. Dit zorgt voor een gelijkmatige druk en voorkomt vochtvorming in de streetlight bij temperatuurschommelingen. Geleverd met 1 meter 3-aderig snoer zonder stekker. De montagevoet kan op een paal met diameter van 48 - 60mm worden geklemd. Optioneel is er een muurbeugel te bestellen. Wij adviseren voor de 30w versie beugel VL81365 en voor 50w de VL81366 toe te passen.

CE | RoHS | 4kV Surge Protect | 230V 50Hz | IP65 | IK 08 | Flash-free | LM 80

Specificaties			
Levensduur	>30.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1 meter 3-aderig snoer zonder stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L80 >30.000 uur	Stralingshoek	45x145°
Garantie	3 jaar	Macadam Steps	4

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL51310	30W	3000K	4140Lm	A 300 x B 140x37,7mm
VL51311	30W	4000K	4350Lm	A 300 x B 140x37,7mm
VL51313	30W	6000K	4350Lm	A 300 x B 140x37,7mm
VL51314	50W	3000K	6900Lm	A 380 x B 160x86mm
VL51315	50W	4000K	7250Lm	A 380 x B 160x86mm
VL51317	50W	6000K	7250Lm	A 380 x B 160x86mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL81365	Muurbeugel grijs voor streetlight Ø48mm RAL7010	
VL81366	Muurbeugel grijs voor streetlight Ø60mm RAL7010	
VL81011	Kabel connector IP68 6-11mm 3-polig	

Details





Afmetingen

