3-PHASE BULKHEAD

GESCHIKT VOOR 3-FASE RAILSYSTEEM

Noodverlichtingsarmatuur met 3-fase adapter, witte of zwarte behuizing en heldere, polycarbonaat kap. Het armatuur is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop, led indicator en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel maintained als non-maintained toe te passen.





AUTO TEST

DUURZAME LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS 230V 50Hz IP20

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1500mAh	Stralingshoek	130°
Garantie	5 jaar		

Productinformatie							
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm voeding / Lm nood	Behuizing	Testfunctie	Functie	Afmeting
VL41100	4W	6000K	280Lm / 220Lm	Wit	AT-testknop	NM/M	117x352x116mm
VL41120	4W	6000K	280Lm / 220Lm	Zwart	AT-testknop	NM/M	117x352x116mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41042	Onderhangend bord wit met set pictogrammen t.b.v. Bulkhead 60mm	
VL41146	Onderhangend bord zwart met set pictogrammen t.b.v. Bulkhead 60mm	
VL41017	Opalen kap 117x352x30mm	
VL41024	V-opalen kap IP65 voor bulkhead led armaturen - inclusief set picotgrammen	
VL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh	







