AUTOTEST RECESSED

INBOUW LED NOODVERLICHTING



De Recessed inbouw led noodverlichting met witte of zwarte kunststof behuizing en onderhangende plaat van plexiglas is dubbelzijdig leesbaar. Het armatuur wordt geleverd inclusief pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is eenvoudig te monteren middels de bijgeleverde klemveren en is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop, led indicator en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. Het armatuur brandt maintained (continu).

AUTO TEST

DUURZAME LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20 ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1800mAh	Garantie	5 jaar


Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting	Zaagmaat
VL41049	2W	6000K	Wit	AT-testknop	208x336x70mm	310x50mm
VL41074	2W	6000K	Zwart	AT-testknop	208x336x70mm	310x50mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41033	Pictogram man pijl beneden	
VL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven	
VL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden	
VL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh	

Details



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

