RECESSED PENDANT

INBOUW LED NOODVERLICHTING



De recessed pendant led noodverlichting is een inbouw pendelarmatuur met kunststof behuizing en valt prachtig weg in het plafond. De pendellengte is door middel van het snelsluitsysteem eenvoudig op de gewenste lengte af te stellen. De maximale pendellengte van de kabels is 50cm. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en beneden (zichtbereik 28m). Deze zijn eenvoudig te bevestigen middels de meegeleverde bevestigingsclips. Het armatuur is eenvoudig te monteren middels de bijgeleverde klemveren en is uitgevoerd met duurzame LiFePO4 accu, testknop, led indicator en 3 uurs accu en brandt maintained.

DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20 ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1800mAh	Garantie	5 jaar


Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting	Zaagmaat
VL41023	2W	6000K	ST-Testknop	750x345x65mm	45x275mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41033	Pictogram man pijl beneden	
VL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven	
VL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden	
VL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh <2024	
VL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh >2024	

Details



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

