SLIM LED FLOODLIGHT GREEN

BEVEILIGINGSVERLICHTING



Led floodlight met groene SMD led chips, gehard veiligheidsglas en drukventiel. Deze led floodlight is geschikt voor verlichting van o.a. bouwplaatsen, vanwege de groene lichtkleur zijn beweging op camerabeelden 's nachts extra goed zichtbaar. Dankzij de SMD techniek worden de leds gelijkmatig gekoeld, dit resulteert in een lang lumenbehoud. SMD led floodlights hebben een platte aluminium behuizing (IP65) met een zwarte, gepoedercoate afwerking. De meegeleverde montagebeugel is 180° kantelbaar. De led floodlight wordt geleverd met 100 cm 3-aderig snoer zonder stekker. In het armatuur zit een drukregelaar welke zorg voor een betere afgifte van vochtontwikkeling en druk bij wisselende temperaturen.

Specificaties			
Levensduur	>35.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	100 cm 3-aderig snoer zonder stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Sanan SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L70 >35.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	2 jaar		

Productinformatie			
Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting
VL31112	100W	10000Lm	270,6x190,6x36,7mm

Artikelnummer	Omschrijving
VL81011	Kabel connector IP68 6-11mm 3-polig

ACCESSOIRES



Details







Afmetingen

